

**Техническая спецификация
«Шины»**

1. Предмет закупки
Шины

2. Объем и характеристики закупаемого товара

Таблица 1. Перечень товаров

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Место поставки
1	2	3	4	5	6
1	Шина	для легковых автомобилей, летняя, 225, 70, R15, пневматическая, радиальная, бескамерная, ГОСТ 4754-97	Штука	4	г. Уральск, ул. Гагарина, 29
2	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) (500-70-508), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) (500-70-508), ГОСТ 5513-97 Рисунок протектора: повышенной проходимости Норма слойности: 16 Индекс нагрузки для одинарных шин: 156 Максимальная скорость: F (до 80 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: текстильная Наружный диаметр: 1185 Ширина профиля: 475 Максимальная нагрузка: 4000 Допускаемая ездовая камера: 1200x500-508 Ободная лента: 475-508	Штука	40	Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии,22
3	Шина	для легковых автомобилей, зимняя, 225, 75, R16, пневматическая, радиальная, камерная, шипованная, ГОСТ 4754-97	Штука	20	г. Костанай, пр. Абая, 1а
4	Шина	для легковых автомобилей, зимняя, 215, 60, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, зимняя, 215, 60, R16 пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, Максимальная скорость: T (190).	Штука	8	г. Тараз, ул. Койгелды, 177

		Максимальная нагрузка, кгс 690.			
5	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 195, 65, R15, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, всесезонная, 195, 65, R15, Максимальная скорость: Н, пневматическая, радиальная, бескамерная, наружный диаметр: 635, Максимальная нагрузка, кгс: 615.	Штука	8	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
6	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 8,25-20, норма слойности 10, ГОСТ 5513-97	Штука	12	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
7	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 225, 75, R16, пневматическая, радиальная, камерная, нешипованная для легковых автомобилей, всесезонная, 225, 75, R16, пневматическая, радиальная, Индекс нагрузки 104, Максимальная скорость R (170), Ширина профиля 233, Максимальная нагрузка, кгс: 900.	Штука	56	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
8	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 14,00-R20 (370*508), бескамерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 14,00-R20 (370*508), бескамерная, ГОСТ 5513-97 Рисунок протектора: повышенной проходимости Норма слойности: 10 Индекс нагрузки для одинарных шин: 140 Максимальная скорость: G (до 85 км/ч) Конструкция каркаса и брекера: текстильная Наружный диаметр: 1260 Ширина профиля: 390 Максимальная нагрузка: 2860 Ободная лента: 300-508	Штука	22	Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, 22
9	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 12,00-20, норма слойности 14, ГОСТ 5513-97	Штука	16	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
10	Шина	для автобусов или автомобилей	Штука	106	г. Уральск, ул.

		грузовых, пневматическая, радиальная, размер 425*85R21 (1260*425-533P), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 425*85R21 (1260*425-533P), камерная, ГОСТ 5513-97 Конструкция: радиальная Рисунок протектора: повышенной проходимости Норма слойности: 14 Индекс нагрузки для одинарных шин: 146 Максимальная скорость: J (до 100 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: комбинированная Наружный диаметр: 1260 Ширина профиля: 425 Максимальная нагрузка: 3000 Допускаемая ездовая камера: 1220х400-533 Ободная лента: 340-533			Гагарина, 29
11	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) (500-70-508), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) (500-70-508), ГОСТ 5513-97 Рисунок протектора: повышенной проходимости Норма слойности: 16 Индекс нагрузки для одинарных шин: 156 Максимальная скорость: F (до 80 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: текстильная Наружный диаметр: 1185 Ширина профиля: 475 Максимальная нагрузка: 4000 Допускаемая ездовая камера: 1200х500-508 Ободная лента: 475-508	Штука	6	г. Уральск, ул. Гагарина, 29
12	Шина	для легковых автомобилей, летняя, 195, 75, R16, пневматическая,	Штука	16	г. Уральск, ул. Гагарина, 29

		радиальная, бескамерная, ГОСТ 4754-97			
13	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 275, 70, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97	Штука	4	Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии,22
14	Шина	на спецтехнику, размер 15,5-38, пневматическая, диагональная, ведущих колес, норма слойности 8, ГОСТ 25641-84	Штука	2	г.Актау ,район Промзона, промплощадка газораспределительной станции (ГРС)
15	Шина	для легковых автомобилей, зимняя, 225, 60, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, зимняя, 225, 60, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, индекс нвагрузки: 98, индекс скорости: Т	Штука	8	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
16	Шина	на спецтехнику, размер 16,0/70-20 (405/70-20), пневматическая, диагональная, норма слойности 14, индекс категории скорости А8, ГОСТ 25641-84	Штука	2	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280,
17	Шина	для легковых автомобилей, зимняя, 175, 80, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, шипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, зимняя, 175, 80, R16 пневматическая, радиальная, камерная,Максимальная скорость: S (180 км/ч),	Штука	4	г. Костанай, пр. Абая, 1а
18	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 235, 70, R16, пневматическая, радиальная, камерная	Штука	8	г.Актау ,район Промзона, промплощадка газораспределительной станции (ГРС)
19	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 10,00-20, норма слойности 16, ГОСТ 5513-97	Штука	48	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
20	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 10,00R20 (280*508), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 10,00R20 (280*508), камерная, ГОСТ 5513-97 Конструкция: радиальная Рисунок протектора: дорожный	Штука	16	г. Тараз, ул. Койгелды, 177

		Норма слойности: 16 Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных шин: 146/143 Максимальная скорость: К (до 110 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: комбинированная Наружный диаметр: 1052 Ширина профиля: 275 Максимальная нагрузка: 3000/2725 Допускаемая ездовая камера: 10.00-20 Ободная лента: 7.7-20			
21	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 235, 70, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, всесезонная 235, 70, R16 пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, Индекс нагрузки: 108, Индекс скорости: S	Штука	4	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
22	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 14,00-R20 (370*508), бескамерная, ГОСТ 5513- 97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 14,00-R20 (370*508), бескамерная, ГОСТ 5513- 97 Рисунок протектора: повышенной проходимости Норма слойности: 10 Индекс нагрузки для одинарных шин: 140 Максимальная скорость: G (до 85 км/ч) Конструкция каркаса и брекера: текстильная Наружный диаметр: 1260 Ширина профиля: 390 Максимальная нагрузка: 2860 Ободная лента: 300-508	Штука	12	г. Костанай, пр. Абая, 1а
23	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 275, 65, R17, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97	Штука	8	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280,
24	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 12,00R18,	Штука	4	г. Уральск, ул. Гагарина, 29

		камерная, ГОСТ 5513-97			
25	Шина	для легковых автомобилей, летняя, 215, 60, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, летняя, 215, 60, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная. 95V.	Штука	4	г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, 26А
26	Шина	для легковых автомобилей, летняя, 205, 70, R15, пневматическая, радиальная, бескамерная, ГОСТ 4754-97	Штука	4	г. Уральск, ул. Гагарина, 29
27	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 9,00-20, норма слойности 14, ГОСТ 5513-97	Штука	16	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280,
28	Шина	на спецтехнику, размер 16,9-28, пневматическая, диагональная, ведущих колес, норма слойности 10, ГОСТ 25641-84	Штука	4	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
29	Шина	для легковых автомобилей, зимняя, 225, 55, R17, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 индекс нагрузки: 101 (до 825 кг), Индекс скорости: Н (до 210 км/ч), Усиление: XL, технология удаления воды Micro-Pump, Cross-Z ламелии, кромка зацепления Block Edge, V-образный протекторный рисунок	Штука	12	г. Астана, ул. 36, дом 11
30	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) (500-70-508), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) (500-70-508), ГОСТ 5513-97 Рисунок протектора: повышенной проходимости Норма слойности: 16 Индекс нагрузки для одинарных шин: 156 Максимальная скорость: F (до 80 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: текстильная Наружный диаметр: 1185 Ширина профиля: 475 Максимальная нагрузка: 4000 Допускаемая ездовая камера:	Штука	31	г. Тараз, ул. Койгелды, 177

		1200x500-508 Ободная лента: 475-508			
31	Шина	для легковых автомобилей, летняя, 265, 60, R18, пневматическая, радиальная, бескамерная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, летняя, 265, 60, R18, пневматическая, радиальная, бескамерная. Индекс нагрузки: 110, Индекс скорости Н	Штука	12	г.Актау ,район Промзона, промплощадка газораспределительной станции (ГРС)
32	Шина	для легковых автомобилей, зимняя, 265, 65, R17, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97	Штука	4	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
33	Шина	на спецтехнику, размер 16,9-28, пневматическая, диагональная, ведущих колес, норма слойности 10, ГОСТ 25641-84	Штука	10	г.Атырау ул Байтурсынова 47а
34	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 12,00-18(320R457), ГОСТ 5513-97	Штука	4	г.Атырау ул Байтурсынова 47а
35	Шина	для легковых автомобилей, летняя, 225, 85, R15С, пневматическая, радиальная, бескамерная, ГОСТ 4754-97 225/85 R15С, пневматическая, радиальная, тип протектора-универсальный, индекс нагрузки: 106, категория скорости: Р	Штука	4	г. Уральск, ул. Гагарина, 29
36	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 425*85R21 (1260*425-533Р), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 425*85R21 (1260*425-533Р), камерная, ГОСТ 5513-97 Конструкция: радиальная Рисунок протектора: повышенной проходимости Норма слойности: 14 Индекс нагрузки для одинарных шин: 146 Максимальная скорость: J (до 100 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: комбинированная Наружный диаметр: 1260 Ширина профиля: 425 Максимальная нагрузка: 3000 Допускаемая ездовая камера:	Штука	28	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2

		1220x400-533 Ободная лента: 340-533			
37	Шина	на спецтехнику, размер 11,2-20, пневматическая, диагональная, ведущих колес, норма слойности 8, ГОСТ 25641-84	Штука	2	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280,
38	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 275*70 R22,5, бескамерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 275*70 R22,5, бескамерная, ГОСТ 5513-97 Тип конструкции радиальная Рисунок протектора дорожный Универсальный Индекс нагрузки 152/148 (148/145) Категория скорости J (100 км/ч) Исполнение бескамерное Наружный диаметр, мм 974 Ширина профиля, мм 285 Максимальная нагрузка на один./сдвоенное колесо 3550/3150 (3150/2900) Обод рекомендуемый 7,50	Штука	8	г.Атырау ул Байтурсынова 47а
39	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) (500-70-508), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) (500-70-508), ГОСТ 5513-97 Рисунок протектора: повышенной проходимости Норма слойности: 16 Индекс нагрузки для одинарных шин: 156 Максимальная скорость: F (до 80 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: текстильная Наружный диаметр: 1185 Ширина профиля: 475 Максимальная нагрузка: 4000 Допускаемая ездовая камера: 1200x500-508 Ободная лента: 475-508	Штука	30	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
40	Шина	для легковых автомобилей,	Штука	8	г. Тараз, ул. Койгелды,

		всесезонная, 265, 60, R18, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97			177
41	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 195, 65, R15, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, всесезонная, 195, 65, R15, Максимальная скорость: Н, пневматическая, радиальная, бескамерная, наружный диаметр: 635, Максимальная нагрузка, кгс: 615.	Штука	4	Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии,22
42	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 425*85R21 (1260*425-533P), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 425*85R21 (1260*425-533P), камерная, ГОСТ 5513-97 Конструкция: радиальная Рисунок протектора: повышенной проходимости Норма слойности: 14 Индекс нагрузки для одинарных шин: 146 Максимальная скорость: J (до 100 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: комбинированная Наружный диаметр: 1260 Ширина профиля: 425 Максимальная нагрузка: 3000 Допускаемая ездовая камера: 1220х400-533 Ободная лента: 340-533	Штука	12	г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, 26А
43	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 425*85R21 (1260*425-533P), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 425*85R21 (1260*425-533P), камерная, ГОСТ 5513-97 Конструкция: радиальная Рисунок протектора: повышенной проходимости	Штука	28	Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии,22

		Норма слойности: 14 Индекс нагрузки для одинарных шин: 146 Максимальная скорость: J (до 100 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: комбинированная Наружный диаметр: 1260 Ширина профиля: 425 Максимальная нагрузка: 3000 Допускаемая ездовая камера: 1220х400-533 Ободная лента: 340-533			
44	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 11*00R22,5, бескамерная, ГОСТ 5513-97	Штука	6	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
45	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 9,00R20 (260*508), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 9,00R20 (260*508), камерная, ГОСТ 5513-97 Конструкция: радиальная Рисунок протектора: универсальный Норма слойности: 14 Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных шин: 140/137 Максимальная скорость: K (до 110 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: комбинированная Наружный диаметр: 1020 Ширина профиля: 262 Максимальная нагрузка: 2500/2300 Допускаемая ездовая камера: 9.00-20 Ободная лента: 6.7-20	Штука	8	г. Уральск, ул. Гагарина, 29
46	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 225, 85, R15C, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 АВТОШИНА 225/85 R15C Конструкция: радиальная Индекс нагрузки: 106 Максимальная скорость: P (до 150 км/ч) Исполнение: бескамерное Конструкция каркаса и брекера:	Штука	4	г. Актау, район Промзона, промплощадка газораспределительной станции (ГРС)

		комбинированная Наружный диаметр: 768 Ширина профиля: 240 Максимальная нагрузка: 950			
47	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 9,00R20 (260*508), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 9,00R20 (260*508), камерная, ГОСТ 5513-97 Конструкция: радиальная Рисунок протектора: универсальный Норма слойности: 14 Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных шин: 140/137 Максимальная скорость: К (до 110 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: комбинированная Наружный диаметр: 1020 Ширина профиля: 262 Максимальная нагрузка: 2500/2300 Допускаемая ездовая камера: 9.00-20 Ободная лента: 6.7-20	Штука	16	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
48	Шина	на спецтехнику, размер 16,9-28, пневматическая, диагональная, ведущих колес, норма слойности 10, ГОСТ 25641-84	Штука	2	Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии,22
49	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 215, 60, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, 215, 60, R16 пневматическая, радиальная, бескамерная, 95 V	Штука	14	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
50	Шина	для легковых автомобилей, зимняя, 215, 65, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, шипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, зимняя, 215, 65, R16 пневматическая, радиальная, бескамерная, шипованная. Индекс нагрузки: 109/107, Индекс скорости: R.	Штука	8	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280,
51	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 8,25-20, норма слойности 14, ГОСТ 5513-97	Штука	30	г.Атырау ул Байтурсынова 47а
52	Шина	для легковых автомобилей,	Штука	4	г. Тараз, ул. Койгелды,

		всесезонная, 205, 70, R15, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, 205, 70, R15, б/к пневматическая, радиальная, бескамерная, Максимальная скорость Т, Ширина профиля 209, . Индекс нагрузки: 95			177
53	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 285, 65, R17, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97	Штука	4	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
54	Шина	на спецтехнику, размер 16,0/70-20 (405/70-20), пневматическая, диагональная, норма слойности 14, индекс категории скорости А8, ГОСТ 25641-84	Штука	4	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
55	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 12,00-18(320R457), ГОСТ 5513-97	Штука	12	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280,
56	Шина	для легковых автомобилей, летняя, 235, 70, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, ГОСТ 4754-97	Штука	60	г. Уральск, ул. Гагарина, 29
57	Шина	для легковых автомобилей, зимняя, 235, 60, R18, пневматическая, радиальная, бескамерная, шипованная, ГОСТ 4754-97	Штука	16	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280,
58	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 225, 75, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, всесезонная, 225, 75, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, Индекс нагрузки 104, Максимальная скорость R (170), Ширина профиля 233, Максимальная нагрузка, кгс: 900.	Штука	8	г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, 26А
59	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 185, 75, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, всесезонная, 185, 75, R16 пневматическая, радиальная, бескамерная, Индекс нагрузки: 95 Максимальная скорость: Т Исполнение: бескамерное Наружный диаметр: 684	Штука	30	Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии,22

		Ширина профиля: 184			
60	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 9,00-20, норма слойности 14, ГОСТ 5513-97	Штука	2	г.Актау ,район Промзона, промплощадка газораспределительной станции (ГРС)
61	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 12,00-20, норма слойности 16, ГОСТ 5513-97	Штука	10	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
62	Шина	для легковых автомобилей, летняя, 225, 75, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, ГОСТ 4754-97	Штука	15	г.Актау ,район Промзона, промплощадка газораспределительной станции (ГРС)
63	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 265, 65, R17, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97	Штука	4	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
64	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 205, 70, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 Индекс нагрузки: 91, индекс скорости:Q, комбинированная, бескамерная	Штука	24	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
65	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 185, 75, R16C, пневматическая, радиальная, камерная	Штука	16	г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе, 20/2
66	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 245*70R19,5, ГОСТ 5513-97	Штука	6	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
67	Шина	для легковых автомобилей, зимняя, 195, 70, R15, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97	Штука	4	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
68	Шина	на спецтехнику, размер 23,5-25, пневматическая, диагональная, ведущих колес, ГОСТ 25641-84	Штука	4	г.Актау ,район Промзона, промплощадка газораспределительной станции (ГРС)
69	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) (500-70-508), камерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) (500-70-	Штука	6	г.Актау ,район Промзона, промплощадка газораспределительной станции (ГРС)

		508), ГОСТ 5513-97 Рисунок протектора: повышенной проходимости Норма слойности: 16 Индекс нагрузки для одинарных шин: 156 Максимальная скорость: F (до 80 км/ч) Исполнение: камерное Конструкция каркаса и брекера: текстильная Наружный диаметр: 1185 Ширина профиля: 475 Максимальная нагрузка: 4000 Допускаемая ездовая камера: 1200х500-508 Ободная лента: 475-508			
70	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 275*70 R22,5, бескамерная, ГОСТ 5513-97 для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 275*70 R22,5, бескамерная, ГОСТ 5513-97 Тип конструкции радиальная Рисунок протектора дорожный Универсальный Индекс нагрузки 152/148 (148/145) Категория скорости J (100 км/ч) Исполнение бескамерное Наружный диаметр, мм 974 Ширина профиля, мм 285 Максимальная нагрузка на один./сдвоенное колесо 3550/3150 (3150/2900) Обод рекомендуемый 7,50	Штука	4	г.Актау ,район Промзона, промплощадка газораспределительной станции (ГРС)
71	Шина	на спецтехнику, размер 28,1R26, пневматическая, радиальная, ведущих колес, норма слойности 12, ГОСТ 25641-84	Штука	4	г. Уральск, ул. Гагарина, 29
72	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 295*80R22,5, камерная, ГОСТ 5513-97	Штука	6	г. Тараз, ул. Койгелды, 177
73	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 185, 75, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, всесезонная, 185, 75, R16 пневматическая, радиальная,	Штука	22	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280,

		бескамерная, Индекс нагрузки: 95 Максимальная скорость: Т Исполнение: бескамерное Наружный диаметр: 684 Ширина профиля: 184			
74	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, радиальная, размер 235*75R17,5, бескамерная, ГОСТ 5513-97	Штука	8	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280,
75	Шина	для легковых автомобилей, летняя, 225, 75, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, ГОСТ 4754- 97	Штука	94	г. Уральск, ул. Гагарина, 29
76	Шина	для легковых автомобилей, всесезонная, 205, 65, R15, пневматическая, радиальная, бескамерная, нешипованная, ГОСТ 4754-97 для легковых автомобилей, всесезонная, 205/65R15 пневматическая, радиальная, Индекс нагрузки: 94 Максимальная скорость: Т (до 190 км/ч) Исполнение: бескамерное Наружный диаметр: 647 Ширина профиля: 209	Штука	2	г.Атырау ул Байтурсынова 47а
77	Шина	для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 8,25-20, норма слоистости 14, ГОСТ 5513-97	Штука	7	г.Актау ,район Промзона, промплощадка газораспределительной станции (ГРС)
78	Шина	для легковых автомобилей, летняя, 215, 55, R16, пневматическая, радиальная, бескамерная, ГОСТ 4754- 97 для легковых автомобилей, летняя, 215, 55, R16 пневматическая, радиальная, бескамерная, 93V.	Штука	8	г. Алматы, район Алмалинский, ул. Байзакова 280,

3. Срок поставки: в течение 60 календарных дней с даты подписания договора.

4. Требование к закупаемому товару:

- 4.1. Предоставить сведения по предлагаемым товарам согласно приложению №1 к технической спецификации;
- 4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении не ранее 2017 года выпуска;
- 4.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки товаров;
- 4.4. Условия поставки товара (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP.

5. Требование к поставщику:

- 5.1. При поставке товара необходимо предоставить:
 - 5.1.1. копия сертификата качества;
 - 5.1.2. копия сертификата соответствия.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

<i>Заполняется потенциальным поставщиком</i>				
<i>Наименование товара</i>	<i>Условное обозначение/ марка/ модель/ номер чертежа/тип - товара, предлагаемого потенциальным поставщиком</i>	<i>Завод- изготовитель товара, предлагаемого потенциальным поставщиком</i>	<i>Страна происхождения товара, предлагаемого потенциальным поставщиком</i>	<i>Год изготовлен ия товара, предлагаем ого потенциал ьным поставщик ом</i>
1	2	3	4	5